

R.V.S. UNIMODUUL-WAGENS

De Unimoduul-wagens zijn afgestemd op de 60/40 normformule van het Unimoduul-systeem.

Leverbaar in 2 standaard plateauafmetingen.

- 600 x 400 mm
- 800 x 600 mm.

Alle wagens zijn uitgevoerd met een volkern bovenplateau, die evt. te vervangen is door 60/40 bakken of manden.

Model UW621 en UW822 zijn eveneens voorzien van een volkern bodemplateau.

Onder het bovenplateau zijn geleiders gemonteerd, met tray-stops, t.b.v. bakken en/of draadkorven.

Uitgevoerd met RVS duwer.

Standaard gemonteerd op 4 zwenkwielen, \varnothing 100 mm met grijze rubberband.

Op de hoeken rubber stootwielen. Extra geleiders zijn op aanvraag leverbaar

Extra mogelijkheden :

- extra geleiders voor een grotere capaciteit
- een R.V.S. neerklapbaar plateau.



UW621



UW615



UW8110



UW822

Bestelnummer	UW621	UW615	UW8110	UW822
Uitw.afm.: (mm)	hoogte	930	930	930
	lengte	730	730	965
	diepte	530	530	735
Plateau-afm. (mm)	600 x 400	600 x 400	800 x 600	800 x 600
Werkhoogte (mm)	910	910	910	910
Aantal geleiders	2 stel	6 stel	2x6 stel	2x2 stel